







等级 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4 ~ 16	0.15	0.1	0.06
17 ~ 63	0.25	0.15	0.1
64 ~ 125	0.4	0.2	0.15
126 ~ 250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号<Part No>	WS145110-24-150-X300
电压<Voltage>	24VDC
风口完全敞开< At Free Blowing >	
转速<Speed>	>15000rpm
电流<Current>	<7.6A
风量<Air flow>	>25m³/h
风口完全封闭 < At Static Pressure >	
转速<Speed>	>11500rpm
电流<Current>	<19.0A
风压<Air pressure>	>28kPa
额定工作点 < At Working Point >	
风压<Air pressure>	18kPa
转速<Speed>	>12500rpm
电流<Current>	<14.0A
风量<Air flow>	>10m³/h

SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DWN.	CHKD.	APPD.



Wiring diagram 接线顺序			
430250600			
Pin 1	26AWG	Red	红色 +5V
Pin 2	26AWG	Black	黑色 GND
Pin 3	26AWG	Grey	灰色 Hall C
Pin 4	26AWG	Purple	紫色 Hall A
Pin 5	26AWG	Green	绿色 Hall B
番头三根线			
	16AWG	Yellow	黄色 Phase A
	16AWG	Blue	蓝色 Phase B
	16AWG	White	白色 Phase C



设计 DESIGNED	李泽2021.7.3	标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.: WS145110-24-150-X300					件号 PART NO.:	
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED	余首林	总成件名 ASSEMBLY PART NAME: WS145110-24-150-X300总装图					件名 PART NAME:	
工艺 CRAFT			批准 APPROVED	刘雪波						
Wonsmart 宁波东莱机电有限公司 NINGBO WONSMART MOTOR FAN CO., LTD				单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.	材料 MATERIAL:	
				mm						
				页面 SHEET:					OF	1

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

记号 SYMBOL: ◇—关键尺寸(KEY DIMENSION); △—1...版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION).